

BOILER 1300



ÜBER DIE PRODUKTREIHE

Die Boiler 1300 von ICS Cool Energy sind in einem Stahlbehälter untergebracht, der eine Aufstellung im Freien bei erhöhtem Schutz vor Witterungseinflüssen erlaubt. Ein weiterer Vorteil ist das gute Handling des Behälters, da dieser mit einem Gabelstapler positioniert und an das bestehende System des Kunden angeschlossen werden kann. Damit ist ein schneller Aufbau der Mietlösung gewährleistet.

Die Anlagen sind für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb ausgelegt und verfügen über flexible Schläuche, die einem Druck bis zu 7 Bar und Temperaturen bis 100 °C standhalten. Darüber hinaus verfügen alle Anlagen über Sicherheitseinrichtungen und Systemschutz.

Der Boiler 1300 ist zudem mit einem Membranausdehnungsgefäß ausgestattet.

KONTAKTIEREN SIE UNS:

Rufen Sie uns an unter unserer international kostenlosen Hotline

(0)0800. 0116 0117

oder besuchen Sie unsere Website

www.icscoolenergy.com/de



DE: info@icscoolenergy.de

AT: info@icscoolenergy.at

CH: info@icscoolenergy.ch

TECHNISCHE DATEN

Abmessung (L x B x H)	6.058 x 2.435 x 2.590 mm
Gewicht (leer)	6100 kg
Heizleistung	1300 kW
Heizbetrieb	55 - 90 °C
Temperatur (Vor- /Rücklauf)	90/70 °C
Wasseranschlüsse	4" dN 100 PN 16
Brennstoffverbrauch unter Volllast Diesel:	143 Liter / h
Sicherheitsventil	6 Bar
Volumen MAG	500 Liter
Spannungsversorgung	400/3/50
Elektr. Anschluss	CEE 32 A