



BOILER 600



ÜBER DIE PRODUKTREIHE

Die Boiler 600 von ICS Cool Energy sind in einem Stahlbehälter untergebracht, der eine Aufstellung im Freien bei erhöhtem Schutz vor Witterungseinflüssen erlaubt. Ein weiterer Vorteil ist das gute Handling des Behälters, da dieser mit einem Gabelstapler positioniert und an das bestehende System des Kunden angeschlossen werden kann. Damit ist ein schneller Aufbau der Mietlösung gewährleistet.

Die Anlagen sind für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb ausgelegt und verfügen über flexible Schläuche, die einem Druck bis zu 7 Bar und Temperaturen bis 100 °C standhalten. Darüber hinaus verfügen alle Anlagen über Sicherheitseinrichtungen und Systemschutz.

Der Boiler 600 ist zudem mit einem Membranausdehnungsgefäß ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

Abmessung (L x B x H)	4.550 x 2.440 x 2.450 mm
Gewicht (leer)	5000 kg
Heizleistung	600 kW
Heizbetrieb	55 °C - 90 °C
Temperatur (Vor- /Rücklauf)	90/70 °C
Wasseranschlüsse	2"/dN 50 PN 16
Brennstoffverbrauch unter Volllast Diesel:	62 Liter / h
Sicherheitsventil	3 Bar
Volumen MAG	500 Liter
Spannungsversorgung	400/3/50
Elektr. Anschluss	CEE 32 A

KONTAKTIEREN SIE UNS:

Rufen Sie uns an unter unserer international kostenlosen Hotline

(0)0800. 0116 0117

oder besuchen Sie unsere Website

www.icscoolenergy.com/de



DE: info@icscoolenergy.de

AT: info@icscoolenergy.at

CH: info@icscoolenergy.ch

E & OE. Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert und nachgebessert werden. Unsere Anlagen sind nach ISO 9001 und allen relevanten elektrischen, druck- und mechanischen Richtlinien gefertigt.

© ICS Cool Energy. All rights reserved.

THE TEMPERATURE CONTROL SPECIALISTS.
SALES. HIRE. SERVICE.

WWW.ICSCOOLENERGY.COM/DE