



HEIZUNGEN 600



ÜBER DIESE PRODUKTREIHE

Die Ölheizungen 600 von ICS Cool Energy sind durch ein Stahlgehäuse vor äußeren Umwelteinflüssen geschützt. Die kompakte Bauweise ermöglicht ein großes Maß an Flexibilität bei der Positionierung mit einem Gabelstapler oder Kran. Die Zeit für die Inbetriebnahme und den Aufbau wird dadurch deutlich reduziert. Somit können wir Ihnen eine kurzfristige Mietlösung anbieten.

Diese kompakten und leistungsstarken Systeme können kundenspezifische variable Warmwassertemperaturen bedienen. Diese Anlagen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit aus. Dies wird durch einen sekundären Plattenwärmeüberträger erreicht, der die Kreisläufe kontaminierungsfrei voneinander trennt. Die Heizleitungen können mit Hilfe von PN16 Flanschen einfach und schnell an die Anlage angeschlossen werden. Die Leitungen gibt es für Niedrig- und Hochdruck-Anwendungen bis 3 bar und Temperaturen von bis zu 90°C.

KONTAKT

Rufen Sie uns
kostenlos an unter
0800 0116 0117
oder besuchen Sie
unsere Webseite
www.icscoolenergy.de

Depots europaweit

info.de@icscoolenergy.com

TECHNISCHE DATEN

Heizungen (L x B x H)	4,550 x 2,440 x 2,450 mm
Gewicht	5000 kg
Heizleistung	600kW
Heizarten	20°C - 90 °C
Temperaturen (Vorlauf/Rücklauf)	90/70 °C
Wasseranschluss	4"/DN 100
Treibstoffverbrauch der Heizung bei Volllast	
Diesel:	62 Litres / hr
Gas:	64.2 m ³ / hr
Teillast umschaltung	
Diesel:	2 : 1
Gas:	6 : 1
Sicherheitsventil (Standard)	3 Bar
Ausdehnungsgefäß	500 Litre
Energieversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Elektrischer Anschluss	CEE 16 A

E&OE. Änderungen und kontinuierliche Verbesserungen vorbehalten.
Maschinen entwickelt nach ISO 9001 und allen relevanten Richtlinien für Elektrik, Druck und Mechanik.

© ICS Cool Energy. Alle Rechte vorbehalten.

DIE EXPERTEN FÜR INDUSTRIELLE PROZESSKÜHLUNG
VERKAUF | VERMIETUNG | SERVICE

WWW.ICSCOOLENERGY.DE