



CE 3.5



À PROPOS DE L'UNITÉ

Le climatiseur portable CE 3.5 chauffe, refroidit et déshumidifie en offrant le confort d'une régulation à distance. Il est par ailleurs doté d'une minuterie de 24 heures, de trois vitesses de ventilation et d'un panneau d'affichage à LED.

Dimensions du produit L x P x H [mm]	400 x 370 x 760
Poids net (kg)	33
Consommation énergétique (X)	1 330
Puissance calorifique (kW)	3,5
Puissance calorifique (BTU/h)	12 000
Couleur	Blanc
Commande à distance	Oui
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Minuterie (heures)	24
Débit d'air max. (m ³ /h)	350
Puissance frigorifique (kW)	3,5
Puissance frigorifique (BTU/h)	12 000
Régulation thermostatique	Oui
Vitesse de ventilation	3
Indicateur de bac de condensats plein	Oui
Modèle à auto-évaporation	Oui
Capacité max. de déshumidification (l/jour)	36
Volets oscillants internes	Oui
Buse déflexrice (forme queue de poisson) fournie	Oui
Longueur du flexible d'échappement (m)	1,8
Diamètre du flexible d'échappement (mm)	130
Charge de fluide frigorigène	R410a/330 g
Certification énergétique	B
Courant de fonctionnement (A)	6,1 = refroidissement / 6,0 = chauffage

NOUS CONTACTER

Appelez-nous
gratuitement au
0800 20 20 50 ou
Rendez-vous sur notre
site Web

www.icscoolenergy.fr

Dépôts nationaux

contact@icscoolenergy.com

E&OE. Toutes ces données peuvent être
modifiées et améliorées en continu sans
préavis.

Les équipements sont conçus dans le
respect de la norme ISO 9001 et de
toutes les autres directives électriques,
de pression et mécaniques applicables.

© ICS Cool Energy. Tous droits réservés.

LES SPÉCIALISTES DE LA RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
VENTES | LOCATION | SERVICE

WWW.ICSCOOLENERGY.FR