



EH 3 ELEKTROHEIZER 3 KW



EIGENSCHAFTEN

Der EH 3 ist durch die Nutzung von Strom zur Wärmeherstellung flexibel und einfach verwendbar.

STECKER REIN - ANSCHALTEN - LOSHEIZEN!

Im Gegensatz zu handelsüblichen Schnellheizerneignen sich die Elektroheizer der EH-Serie auch zur Permanentbeheizung. Sie erwärmen die Raumluft durch die ständige Luftumwälzung zwar langsam, aber sie versorgen dadurch den kompletten Raum gleichmäßig mit Wärme.

EINSATZBEREICHE

- Büroräume und Bürocontainer Baustellenheizung
- Bautrocknung
- Keller und fensterlose Räume
- Zelte und Hallen
- Werkstätten
- Gastronomie
- Lackierereien
- Warmlufterzeugung in Verpackungsbereichen und weitere...

STANDARTAUSSTATTUNG:

- professionelle Ausführung
- integriertes Raumthermostat für konstante Wärme
- Überhitzungsschutz für sicheren Einsatz
- Motor mit Wärmeschutz
- praktischer Tragegriff
- 230 V Verlängerungskabel (optional)

KONTAKTIEREN SIE UNS:

Rufen Sie uns an unter
unserer international
kostenlosen Hotline

(0)0800. 0116 0117

oder besuchen Sie unsere
Website

www.icscoolenergy.com/de



DE: info@icscoolenergy.de

AT: info@icscoolenergy.at

CH: info@icscoolenergy.ch

E & OE. Alle Daten können ohne
vorherige Ankündigung geändert und
nachgebessert werden. Unsere Anlagen
sind nach ISO 9001 und allen relevanten
elektrischen, druck- und mechanischen
Richtlinien gefertigt.

© ICS Cool Energy. All rights reserved.

THE TEMPERATURE CONTROL SPECIALISTS.
SALES. HIRE. SERVICE.

WWW.ICSCOOLENERGY.COM/DE



TECHNISCHE DATEN

Abmessung (L x B x H)	mm	250 x 245 x 315
Gewicht	Kg	4,7
effektive Wärmeleistung	kW	3
Luftdurchsatz	m ³ /h	350
Spannungsversorgung	V	230
Max. Betriebsstrom	A	13,04
Elektr. Anschluss	-	Schuko

* Wird das Gerät an einem Fehlerstromschutzschalter (FI) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden / If a Residual Current Device (RCD) is used, it has to be RCD type B (AC-DC sensitive)

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar

KONTAKTIEREN SIE UNS:

Rufen Sie uns an unter
unserer international
kostenlosen Hotline

(0)0800. 0116 0117

oder besuchen Sie unsere
Website

www.icscoolenergy.com/de



DE: info@icscoolenergy.de

AT: info@icscoolenergy.at

CH: info@icscoolenergy.ch

E & OE. Alle Daten können ohne
vorherige Ankündigung geändert und
nachgebessert werden. Unsere Anlagen
sind nach ISO 9001 und allen relevanten
elektrischen, druck- und mechanischen
Richtlinien gefertigt.

© ICS Cool Energy. All rights reserved.

THE TEMPERATURE CONTROL SPECIALISTS.
SALES. HIRE. SERVICE.

WWW.ICSCOOLENERGY.COM/DE