



ÜBER DAS PRODUKT

Der 36 kW Elektroboiler von ICS Cool Energy besitzt eine kleine Aufstellfläche und lässt sich flexibel für die verschiedensten Zwecke einsetzen. Alle Komponenten wie Pumpen, Ausdehnungsgefäß, Steuerelemente usw. sind vollständig in die Lösung integriert, sodass diese sämtlichen Einsatzanforderungen, angefangen von der Estrichrocknung, über den Austausch von Kesseln bis hin zu provisorischen Maßnahmen beim Ausfall von Heizsystemen oder der Warmwasserversorgung, genügen. Das Gerät verfügt über ein gesondertes Estrichprogramm.

DAS PORTFOLIO VON ICS COOL ENERGY

Darüber hinaus kann ICS Cool Energy auch die nachstehend aufgeführte Ausrüstung bereitstellen:

- Luftgekühlte Mietkaltwassersätze im Leistungsbereich von 0,3 kW bis 1.000 kW.
- Wassergekühlte Mietkaltwassersätze im Leistungsbereich von 7,5 kW bis 1.000 kW.
- Lüftungsgeräte und Ventilatoren von 5 kW bis 500 kW.
- Klimaanlage von 1,3 kW bis 350 kW.
- Low-Temp-Kaltwassersätze (-40 °C) und Ventilatoren (0 °C Luftaustritt).
- Trocknungsgeräte (Trockenmittel und elektrisch) 200 bis 10.000 m³/h.
- Generatorstrom mit 20 kVA bis 800 kVA, Brennstofftanks und -management.
- Luftverteilung (flexible Luftleitungen und Lüftungsschlitze).
- Warmwasserbereiter und Boiler von 25 kW bis 500 kW.
- Beheizung (Bürogebäude/Lagerhallen) von 3 kW bis 200 kW mit elektrischer/indirekter/Wärmepumpe.

Gern übernehmen wir auch die vollständige Installation, Transport, Hebearbeiten und Überwachung.

KONTAKTIEREN SIE UNS:

Rufen Sie uns an unter unserer international kostenlosen Hotline

(0)0800. 0116 0117

oder besuchen Sie unsere Website

www.icscoolenergy.com/de



DE: info@icscoolenergy.de

AT: info@icscoolenergy.at

CH: info@icscoolenergy.ch



TECHNISCHE DATEN ELEKTRO BOILER 36

Heizleistung	kW	36
Abmessungen (L x B x H)	mm	600 x 560 x 1,100
Gewicht (ohne Wasser)	kg	ca. 60
Betriebsmodus	-	Elektro
Leistungsstufen	kW	30-36
Design	-	mobile
Heizkontrolle	°C	20-85°C
Max. Arbeitstemperatur	°C	85°C
Hauptpumpe	m ³ /h / mWS	Ja - 2m ³ /h 3,3 mWS
Erweiterung	Liter	10
Heizungssicherheit	bar	3
Schutzklasse	-	IP 44/F
Frostschutz	-	no
Elektr. Anschluss	-	CEE 400 V/ 63A
Estrichprogramm	-	Ja
Wasseranschlüsse	-	1" Camlock

KONTAKTIEREN SIE UNS:

Rufen Sie uns an unter
unserer international
kostenlosen Hotline

(0)0800. 0116 0117

oder besuchen Sie unsere
Website

www.icscoolenergy.com/de



DE: info@icscoolenergy.de

AT: info@icscoolenergy.at

CH: info@icscoolenergy.ch

E & OE. Alle Daten können ohne
vorherige Ankündigung geändert und
nachgebessert werden. Unsere Anlagen
sind nach ISO 9001 und allen relevanten
elektrischen, druck- und mechanischen
Richtlinien gefertigt.

© ICS Cool Energy. All rights reserved.

THE TEMPERATURE CONTROL SPECIALISTS.
SALES. HIRE. SERVICE.

WWW.ICSCOOLENERGY.COM/DE