



À PROPOS DE L'UNITÉ

La chaudière électrique 36kW d'ICS Cool Energy est compacte et s'adapte facilement à différents usages. L'ensemble des composants tels que les pompes, le vase d'expansion et les commandes sont entièrement intégrés. Cette unité est la solution temporaire idéale en cas de panne de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. De plus, cette chaudière est également équipée d'un programme dédié pour l'assèchement de chapes.

NOUS CONTACTER

Appelez-nous
gratuitement au
0800 20 20 50 ou
Rendez-vous sur notre
site Web

www.icscoolenergy.fr

Dépôts nationaux

contact@icscoolenergy.com

L'OFFRE ICS COOL ENERGY

ICS Cool Energy peut également vous fournir les équipements suivants :

- Gamme de groupes froid à condensation par air en location de 1.22 kW à 1 000 kW
- Gamme de groupes froid à condensation par eau de 7,5 kW à 1 000 kW
- Centrales de traitement d'air et Armoires de climatisation pour des besoins de 5 kW à 500 kW
- Climatiseurs de 1,3 kW à 350 kW
- Groupes Froid (-40 °C) et Frigorifères basse température
- Déshumidificateurs de 200 à 10 000 m3/h
- Groupes électrogènes de 20 kVA à 800 kVA, avec réservoirs et gestion du combustible
- Distribution de l'air (conduits souples et gaines d'air perforées)
- Chaufferies Temporaires et chaudières de 25 kW à 2MW ainsi que des cuves fioul
- Solutions de chauffage (bureaux/entrepôts) de 3 kW à 200 kW (électriques, indirects, pompes à chaleur).

Nous fournissons également des services complets d'installation & mise en service, de transport, de levage et de surveillance.



DONNÉES TECHNIQUES CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE 36

Puissance calorifique	kW	36
Dimensions (L x l x H)	mm	600 x 560 x 1,100
Poids (Sans Eau)	kg	approx. 60
Mode de fonctionnement	-	Électrique
Plage de puissances de sortie	kW	30-36
Conception chauffage électrique	-	mobile
Mode chauffage	°C	20-85°C
Température maximale	°C	85°C
Traitement eau chaude sanitaire	-	Optionnel
Pompe principale	m ³ /h / mWS	Oui - 2m ³ /h 3,3 mWS
Vase d'expansion	Litres	10
Soupape de sécurité	bar	3
Certification IP	-	IP 44/F
Protection anti-gel	-	Non
Alimentation électrique	-	CEE 400 V/ 63A
Système de cheminée	-	Non-applicable
Branchement sur site	"	IF / OF - 1"

NOUS CONTACTER

Appelez-nous
gratuitement au
0800 20 20 50 ou
Rendez-vous sur notre
site Web

www.icscoolenergy.fr

Dépôts nationaux

contact@icscoolenergy.com

E&OE. Toutes ces données peuvent être
modifiées et améliorées en continu sans
préavis.

Les équipements sont conçus dans le
respect de la norme ISO 9001 et de
toutes les autres directives électriques,
de pression et mécaniques applicables.

© ICS Cool Energy. Tous droits réservés.

LES SPÉCIALISTES DE LA RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
VENTES | LOCATION | SERVICE

WWW.ICSCOOLENERGY.FR