

MH40.3 40 KW ELEKTROHEIZMOBIL / MIT WARMWASSERBEREITUNG



EIGENSCHAFTEN

Das Elektroheizmobil MH40.3 ist eine kompakte und voll funktionsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen als Notheizung bei Arbeiten am Wärmeerzeuger, zur Warmwasserbereitung, zur Frostsicherung oder zur Vorsorge / Erstaufheizung.

Schutzart IP 54 – wetterfest zur Außenaufstellung.

MH40.3 kann mit seinem integrierten WW-Wärmetauscher neben dem Heizbetrieb auch zur Brauchwasserbereitung herangezogen werden. Hierbei kann es mit dem Heizungsnetz (Heizungsvor- und -rücklauf) und dem Brauchwassernetz (Kalt- und Warmwasser) verbunden werden.

Durch den Transportwagen sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit an jedem Standort einsetzbar und in wenigen Stunden betriebsbereit.

TECHNISCHE DATEN

Abmessung (L x B x H)	mm	680 x 630 x 1.140
Gewicht (inkl. Transportwagen)	kg	79
Heizleistung	kW	40
Heizbetrieb	°C	20 – 90
Warmwasserbereitung	°C	30 – 55
Warmwasserleistung	-	690 Liter bei 45°C
Regelung	-	digital
Umwälzpumpe (Heizung / Warmwasser)	m ³ /h	2
Pumpentyp Heizung	-	Mobiheat GHN 25/60
Anschluss Heizung	-	Mobiheat GHN 25/70
Anschluss Warm- / Kaltwasser	-	DN25
Volumen MAG	Liter	12
Empf. Betriebsdruck	bar	1,5 – 2,0 (Sicherheitsventil = 3,0)
Spannungsversorgung	-	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Elektr. Anschluss	-	63 A CEE

* Wird das Gerät an einem Fehlerstromschutzschalter (FI) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden /
If a Residual Current Device (RCD) is used, it has to be RCD type B (AC-DC sensitive)

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar

KONTAKTIEREN SIE UNS:

Rufen Sie uns an unter
unserer international
kostenlosen Hotline

(0)0800. 0116 0117

oder besuchen Sie unsere
Website

www.icscoolenergy.com/de



DE: info@icscoolenergy.de

AT: info@icscoolenergy.at

CH: info@icscoolenergy.ch